

INSTRUMENTI ZA DIJAGNOSTIFIKOVANJE, PREGLED I LOCIRNJE PODZEMNIH INSTALACIJA



SeekTech® SR-60 Lokator

RIDGID

Na raspolaganju za najbrže, najlakše, najsvestranije
prijemnike. **Svestranost**

- Može tražiti sve frekvencije od 10 Hz do 93,000 Hz.
- Može tražiti vodove pod naponom i sonde (aktivni radioodašiljači) simultano.
- Posедуje jednostavnost upotrebe i tačnost kao i SR-20 Lokator, ali sa SVIM frekvencijama koje se mogu locirati.

Odaberite SR-60 lokator za brzo, pouzdano lociranje čak i teškim uslovima lociranja (slabi vodiči, loši uslovi u tlu, loše uzemljenje itd.).

Tehnički podaci za SR-60 lokator

Frekvencije traženja aktivnog voda**128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 k Hz, 51 kHz, 93 kHz.

Traženje pasivne struje (frekvencije)50 Hz, 60 Hz, <4 kHz širokopojasna.

Taženje pasivnih radiofrekvencija4 kHz - 15 kHz, 15 kHz - 36 kHz.

Frekvencije sonde**16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz, 8 kHz + 16 kHz + 33 kHz.

Napajanje4 baterije s C-čelijom

Trajanje baterijePribl. 16 sati.

Težina5.1 lbs. (2,3 kg).



Ispunjava zahteve FCC klase A i EN 55022 klase A.

** 30 korisnički definisanih frekvencija može se namestiti od 10 Hz do

93,000 Hz. **Standardna oprema**

- Tvrd plastični kofer za nošenje
- Površinski markeri i kopča.
- DVD s uputstvima.
- Priručnik za rukovanje.
- 4 C-čelijaste baterije (alkalne).

Informacije za naručivanje

Kataloški br.	Opis	Težina	
		lb.	kg
30123	SeekTech SR-60 Lokatori za traženje vodova	5.1	2,3
29798	SR-60 kofer	5	2,2



DOO za spoljnu i unutrašnju trgovinu i zastupanje
Majke Kujundžić 7, 11050 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 24 17 714; Faks: +381 11 24 17 715 E-mail prodaja: office@nidas.co.rs www.nidas.co.rs