

ASSG Baterijski sigurnosni hidraulični set za sečenje kablova do Ø 120 mm



- Testiran sistem garantuje bezbedno sečenje višežilnih Cu i Al kablova bez čeličnog plašta, nominalnog napona do 60 kV
- Jednožilni Cu i Al kablovi (bez čeličnog plašta) se mogu seći donapona od 110 kV/60 Hz
- Veoma velika širina otvora
- Bezbedan i brz rad upotrebom daljinskog upravljača i creva dužine 10m
- 2-stepeni hidraulični sistem za brzi hod klipa
- Brzo zaustavljanje motora
- Elektronska kontrola
- DGUV testirano (test o bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu)
- Rotirajuća konekcija za 360°
- Pumpa na baterije napunjena neprovodnim uljem
- Daljinski upravljač za veću udobnost i sigurnost
- Dve moćne Li-ion baterije od 5 Ah, 18 V (jedna baterija je uvek tu kao zamena)
- Čvrsto kućište od poliamida ojačanog staklenim vlaknima otpornog na udarce
- Glava za sečenje se uglavnom isporučuje sa sigurnosnim hidrauličnim crevom (10 m)
- Multifunkcionalni displej za ispitivanje pritiska, potrošnju energije i servisni interval

Tehničke karakteristike	ASSGG85L	ASSG105L	ASSGG105L	ASSG120SL
Tip stezne glave	zatvorena	otvorena	zatvorena	otvorena
Opseg sečenja	max. Ø 85mm	max. Ø 105mm	max. Ø 105mm	max. Ø 120mm
Radni pritisak	max. 630 bar	max. 630 bar	max. 630 bar	max. 630 bar
Napon baterije	18V	18V	18V	18V
Kapacitet baterije	2 x 5.0Ah, Li-ion	2 x 5.0Ah, Li-ion	2 x 5.0Ah, Li-ion	2 x 5.0Ah, Li-ion
Vreme punjenja	45 min	45 min	45 min	45 min
Zapremina ulja	pribl. 750ml	pribl. 750ml	pribl. 750ml	pribl. 750ml
Hidraulično ulje	Shell Naturelle HF-E15	Shell Naturelle HF-E15	Shell Naturelle HF-E15	Shell Naturelle HF-E15
Težina uklj. 2 baterije	pribl. 6.4 kg	pribl. 6.4 kg	pribl. 6.4 kg	pribl. 6.4 kg
Temperatura okruženja	-20 °C up to +40 °C	-20 °C up to +40 °C	-20 °C up to +40 °C	-20 °C up to +40 °C
Dimenzije	330 x 160 x 280mm	330 x 160 x 280mm	330 x 160 x 280mm	330 x 160 x 280mm



Dve godine
garancije
uz
obezbeđen
ovlašćeni
servis



SSKG85



SSK105



SSKG105



SSK120

Naziv	Šifra artikla
Baterijski sigurnosni hidraulični sistem za sečenje max. Ø85 mm	ASSGG85L
Baterijski sigurnosni hidraulični sistem za sečenje max. Ø105 mm	ASSG105L
Baterijski sigurnosni hidraulični sistem za sečenje max. Ø105 mm	ASSGG105L
Baterijski sigurnosni hidraulični sistem za sečenje max. Ø120 mm	ASSG120SL
Isporuka obuhvata	
Makita bateriju 18V, 5.0Ah, Li-ion, 2 kom	RAL4
Punjač za Li-ion Makita baterije 18V	LGL1
Plastični kofer	KKASSGL
Plastični kofer za Assg105L i ASSG120SL	KKSSK120S
Sonda za uzemljenje	EG1
Kaiš za nošenje preko ramena	TG3
Daljinski upravljač sa 1,5m kabla	HTA4
Rezervne glave za sečenje	
SSKG85 za ASSGG85L	
SSK105 za ASSG105L	
SSKG105 za ASSGG105L	
SSK120 za ASSG120SL	