

EHP 2 Elektro - hidraulični agregat 400V, 700bar



- Kompaktni dizajn, lagan
- AC motor
- Trofazni bezbednosni nožni prekidač
- Elektronska kontrola
- Pogodan za hidraulične glave za presovanje i sečenje

Tehničke karakteristike Verzija	
Verzija	Trofazni motor
Nominalna snaga	0.55 kW
Napon motora	360 V - 440V / 50Hz
Kapacitet	0.82 l / min.
Radni pritisak	max. 700 bar
Težina	22.9 kg
Radni mod	70% vreme uključivanja
Kataloška oznaka	EHP2380
Isporuka obuhvata	kat. oznaka
Hidraulično crevo 2m	HS22
Nožni prekidač	FTA1
Oprema koja se posebno poručuje	
Hidraulično crevo 3m	HS23
Hidraulično crevo 4m	HS24
Hidraulično crevo 5m	HS25
Hidraulično crevo 6m	HS26
Hidraulično crevo 8m	HS28
Hidraulično crevo 10m	HS210
Transportna kolica	TW50
Dvoručni sigurnosni kontroler	ZST3
Adapter sa Klauke na Greenlee utikač	CMGSK

**2 years
Warranty**
**World wide
Tool
Service**
Klauke AG
Helmholtzstr. 1
42699 Solingen, Germany

**Dve godine
garancije
uz
obebeđen
ovlašćeni
servis**