

ESSG Baterijski sigurnosni hidraulični set za sečenje kablova do Ø 105 mm



- Testiran sistem garantuje bezbedno sečenje višezilnih Cu i Al kablova bez čeličnog plašta, nominalnog napona do 60 kV
- Jednožilni Cu i Al kablovi (bez čeličnog plašta) se mogu seći do napona od 110 kV/60 Hz
- Dvostepeni sistem hidraulike
- Elektronska kontrola
- Multifunkcionalna svetleća LED dioda kao indikator postavljanja baterije, indikator prazne baterije, indikator servisa
- LED displej za servisni interval preko 250 sečenja
- Isporučuje se sa sigurnosnim hidrauličnom crevom 10m



**2 years
Warranty**

**World wide
Tool
Service**
KLAUKE AG
Spenden-Service Center

**Dve godine
garancije
uz
obezbeđen
ovlašćeni
servis**

Tehničke karakteristike	ESSGG85L	ESSG105L
Tip stezne glave	zatvorena (SSKG85)	otvorena (SSK105)
Opseg sečenja	max. Ø 85mm (u zavisnosti od tipa provodnika)	max. Ø105mm (u zavisnosti od tipa provodnika)
Sila sečenja	60 kN	80 kN
Vreme sečenja	pribl. 21-40s	pronl. 21-40s
Radni pritisak	625 bar	625 bar
Napon baterije	18V	18V
Kapacitet baterije	5.0 Ah, Li-ion	5.0 Ah, Li-ion
Vreme punjenja	60 min	60 min
Hidraulično ulje	specijalo ulje Rivolta S.B.H.11	specijalo ulje Rivolta S.B.H.11
Težina	9.98 kg	13.13 kg
Temperatura okruženja	-20 °C up to +40 °C	-20 °C up to +40 °C
Naziv		Šifra artikla
Baterijski sigurnosni hidraulični sistem za sečenje max. Ø85 mm		ESSGG85L
Baterijski sigurnosni hidraulični sistem za sečenje max. Ø105 mm		ESSG105L
Isporuka obuhvata		
Klauke bateriju 18V, 5.0Ah, Li-ion		RALK1850
Punjač za Li-ion Klauke baterije 18V		LGLK18EU
Plastični kofer (za ESSGG85L)		KKESSGG85L
(za ESSG105L)		KKESSGL
Sonda za uzemljenje		EG1
Prateća oprema koja se posebno poručuje:		
Zaštitni pokrivač 1.80m x 1.80m (HSD1)		
Zaštitni pokrivač 1.20m x 0.90m (HSD2)		
Rezervni nož ES105E za ESSG105L		
Rezervni noževi ESG85EF1 i ESG85ES1 za ESSGG85L		
Rezervna baterija Klauke 18V, 5.0Ah RALK1850		
Rezervne glave za sečenje		
SSKG85 za ESSGG85L		
SSK105 za ESSG105L		

