

# PS 125 PLC BUSBAR

## Mašina za sečenje, savijanje i probijanje Cu šina do 12x125mm



**DGR DOĞANER MAKİNE**

PS 125 PLC BUSBAR mašina za sečenje savijanje i probijanje Cu šina do 12x125mm dizajnirana je tako da Vam omogućava realizovanje procesa sečenje savijanje i probijanje za veoma kratko vreme po principu sistema za podešavanje. Savijanje se može regulisati do osetljivosti od 0,1 mm. Takođe možete ih snimiti tako što ćete imenovati svaki postupak, formirati sopstvenu arhivu i na taj način jednim dodirom na PLC-u sa svojim programskim ekranom na engleskom, i na taj način veoma brzo realizovati svako sledeće savijanje. Zbog zamajca na prednjoj strani, glavnog tela možete podesiti u ravan položaj iz četiri tačke. Poseduje skalu za sečenje; Možete probiti otvor bez brušenja tako što ćete se oslanjati na merenje koje želite sa donje površine. Zahvaljujući montiranim točkovima, može se lako premeštati.

- \* PLC kontrola savijanja;
- \* 9 različitih programa za savijanje;
- \* Memorija za 50 programa;
- \* Senzor savijanja od 0,1mm;
- \* Čuvanje programa po nazivu;
- \* Hidraulično pokretno telo;
- \* Podesiva dužina linearne upravljača;
- \* Nožni prekidač;
- \* Fioke za odlaganje alata;
- \* Kanal za ispuštanje otpada;
- \* Pričvrsni vijak za podizanje;
- \* Brza i jedostavna zamenica alata;
- \* Sečenje i probijanje bez brušenja;



Tehnička specifikacija				PS125
Mehaničke informacije	Sečenje	Maksimalan kapacitet	mm	12 x 125
	Probijanje	Min. - Max Ø	mm	0,4 ~ 21
	Savijanje	Opseg probijanja u stepenima	mm	80°-150°
	Dimenzije / težina	Širina x dužina x visina	cm	70 x 105 x 110
		Zapremina	m²	0,80
		Ukupna težina	kg	300
Električne informacije	Potrošna struje	Motor	kW	1,1 trofazni
	Sistem kontrole	PLC		
	Električni sistem	Radni napon	V	400
		Kontrola napona	V	24 DC
		Transformator	KVA	0,1
	Normalan rad	A		3
Informacije o hidraulici	Max. operativni pritisak		Bar	170
	Kontrolni ventil		V	24 DC
	Kapacitet ulja	Min.	Lt	9
		Max.	Lt	18

Tabela alata za probijanje			
Metrički	Isporuča uz mašinu Ø mm	Opcioni okrugli Ø mm	Opcioni ovalni mm
3		4	
4		5	
6	6,6	7	7x11
8	9	10	9x13
10	11	12	11x15
12	14	13	13x17 / 14x18
14	16,5		16x19
16		18	
18		19	
20		21	

Standarni alati	Opcioni alati
Alati za probijanje Okrugli Ø0,6 - Ø9 - Ø11 - Ø14 - Ø16,5 (5 setova probijača i matrica)	Alat za sečenje sabirnicom po DIN
Alat za sečenje	Flexi alat za probijanje
Široki alat za savijanje R10	Alat za presovanje 6-300mm <sup>2</sup>
Široki alat za savijanje R10 matrica	Alat za probijanje 4 rupe istovremeno
Uski alat za savijanje R10 matrica	Alat za probijanje 3 rupe istovremeno
Uski alat za savijanje R5	Alat za sečenje radijusa
Uski alat za savijanje R5 matrica	Specijalni alati za savijanje
Graničnik za dužinu	
Nožni prekidač	

	* Alat za probijanje * Okrugli Ø6,6 - Ø9 - Ø11 - Ø14 - Ø16,5 (5 setova probijača i matrica)
	* Alat za sečenje
	* Široki alat za savijanje R10 * Široki alat za savijanje R10 matrica * Uski alat za savijanje R10 matrica * Uski alat za savijanje R5 * Uski alat za savijanje R5 matrica